

gültig ab 1.4.2025

**Schwarze, geschw. mittelschw.
Gewinderohre
glatte Enden, EN 10255**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
1/4	GSG 010	0,65	7,97	7,31	6,65
3/8	GSG 015	0,85	7,12	6,53	5,94
1/2	GSG 020	1,22	8,06	7,43	6,74
3/4	GSG 025	1,58	9,67	8,87	8,06
1	GSG 030	2,44	14,40	13,22	11,99
5/4	GSG 035	3,14	18,19	16,67	15,14
6/4	GSG 040	3,61	20,91	19,18	17,43
2	GSG 045	5,10	29,54	27,08	24,62
2 1/2	GSG 050	6,51	41,41	37,98	34,53
3	GSG 055	8,47	54,89	50,30	45,74

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Verzinkte, geschw. mittelschw.
Gewinderohre
glatte Enden, ST 37, DIN 2440/2444 verzinkt
EN 10255, EN 10240**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
3/8	GVG 015	0,89	10,69	9,92	9,14
1/2	GVG 020	1,27	10,64	9,86	9,08
3/4	GVG 025	1,65	12,45	11,52	10,60
1	GVG 030	2,55	16,73	15,44	14,17
5/4	GVG 035	3,28	20,62	19,02	17,41
6/4	GVG 040	3,77	23,50	21,66	19,83
2	GVG 045	5,33	32,66	30,06	27,45
2 1/2	GVG 050	6,80	47,53	43,67	39,83
3	GVG 055	8,85	62,40	57,31	52,22
4	GVG 060	12,60	90,81	83,34	75,89

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Verzinkte, geschweißte
nicht innenentgratete Gewinderohre
glatte Enden, ST 37, DIN 2440/2444 verzinkt
EN 10240**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
3/8	GVGN015	0,89	10,69	9,92	9,14
1/2	GVGN 020	1,27	10,64	9,86	9,08
3/4	GVGN 025	1,65	12,45	11,52	10,60
1	GVGN 030	2,55	16,73	15,44	14,17
5/4	GVGN 035	3,28	20,62	19,02	17,41
6/4	GVGN 040	3,77	23,50	21,66	19,83
2	GVGN 045	5,33	32,66	30,06	27,45
2 1/2	GVGN 050	6,80	47,53	43,67	39,83

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Geschweißte Siederohre (Stahlrohre)
glatte Enden, P 235 TR1, DIN 2458/1626, 6 m
EN 10217-1 bzw. S235JRH, EN10219

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
25/2 S235	SRG 005	1,13	8,99	8,21	7,61
30/2 S235	SRG 010	1,38	10,48	9,62	8,75
31,8/2 S235	SRG 015	1,47	12,39	11,35	10,33
38/2,3	SRG 020	2,02	13,17	12,06	10,97
42,4/2,3	SRG 025	2,27	14,09	12,94	11,75
48,3/2,3	SRG 035	2,61	16,39	15,02	13,67
51/2,3	SRG 040	2,76	19,16	17,57	15,94
57/2,3	SRG 045	3,10	19,53	17,90	16,29
60,3/2,3	SRG 050	3,29	20,05	18,40	16,70
60,3/4	SRG 052	5,55	27,20	24,83	22,47
70/2,6	SRG 060	4,32	28,59	26,20	23,84
76,1/2,6	SRG 065	4,71	27,15	24,88	22,63
82,5/2,6	SRG 070	5,12	38,74	35,52	32,28
88,9/2,9	SRG 075	6,15	35,45	32,49	29,56
88,9/3,2	SRG 076	6,76	35,45	32,49	29,56
101,6/2,9	SRG 080	7,06	40,72	37,29	33,91
108/2,9	SRG 085	7,52	43,28	39,71	36,09
114,3/3,2	SRG 090	8,77	50,56	46,35	42,14
127/4 S235	SRG 100	12,13	67,80	61,49	58,37
133/4	SRG 105	12,70	70,40	64,54	58,67
159/4,5	SRG 110	17,10	91,90	84,24	76,57

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Nettopreisliste für geschweißte
Stahlrohre mit verstärkter Wand
ca. 6 m, S 235J RH, EN 10219
und P 235 TR1, EN 10217-1**

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	Preis €/m
70/4	SRGV 055	6,51	24,11
76,1/5	SRGV 060	8,77	29,37
88,9/5	SRGV 070	10,35	34,64
101,6/5	SRGV 075	11,91	40,29
139,7/6,3	SRGV 097	20,73	66,37

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Geschweißte Konstruktionsrohre
glatte Enden, S 235 JRH, EN 10219, 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
20/2	KRG 002	0,89	5,23	4,78	4,35
22/2	KRG 005	0,95	5,23	4,78	4,35
27/2	KRG 015	1,23	6,74	6,17	5,62
34/2	KRG 025	1,56	8,56	7,82	7,11
34/2,9	KRG 030	2,22	12,04	11,02	10,05
42/2	KRG 035	1,99	10,88	9,95	9,06
42/3,2	KRG 040	3,09	16,93	15,52	14,10
48/2	KRG 045	2,28	12,46	11,43	10,39
48/3,2	KRG 050	3,56	19,49	17,88	16,22
60/2	KRG 060	2,88	21,79	20,02	18,14
60/3,2	KRG 065	4,51	24,69	22,63	20,57

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Schwarze, nahtlose Siederohre

P 235 TR1

in Werksl.ca. 5-7 m, glatte Enden, DIN 2448/1629

EN 10216

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
38/2,6	SRN 015	2,27	18,35	16,81	15,30
48,3/2,6	SRN 030	2,93	21,21	19,44	17,67
51/2,6	SRN 035	3,10	25,80	23,65	21,50
57/2,9	SRN 040	3,87	27,98	25,66	23,32
60,3/2,9	SRN 045	4,11	29,73	27,27	24,78
70/2,9	SRN 055	4,80	37,84	34,69	31,55
76,1/2,9	SRN 060	5,24	35,52	32,56	29,61
82,5/3,2	SRN 065	6,26	55,17	50,58	46,00
88,9/3,2	SRN 070	6,76	44,51	40,79	37,08
101,6/3,6	SRN 075	8,70	65,84	60,35	54,84
108/3,6	SRN 080	9,27	60,99	55,91	50,80
114,3/3,6	SRN 085	9,83	64,70	59,31	53,92

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Schwarze, nahtlose Siederohre

P 235 TR1

in Werksl.ca. 5-7 m, glatte Enden, DIN 2448/1629

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
139,7/4,0	SRN 100	13,40	90,86	83,29	75,70
152,4/4,5	SRN 105	16,40	110,84	101,62	92,37
159/4,5	SRN 110	17,10	115,90	106,25	96,60
168,3/4,5	SRN 115	18,20	127,06	116,47	105,87
193,7/5,6	SRN 125	26,00	212,48	194,77	177,08
219,1/6,3	SRN 130	33,20	235,19	215,56	195,98
323,9/7,1	SRN 155	55,60	494,16	452,97	411,79

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Nahtlose Präzisionsrohre E235+C

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
23/2,5	PRN 023	1,26	16,80	14,00	11,20
25/2,5	PRN 025	1,39	19,80	16,60	13,20
27/2,5	PRN 027	1,51	19,90	16,90	13,70
30/3	PRN 030	2,00	20,40	17,20	14,20
32/4	PRN 032	2,76	20,90	17,90	14,70

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Nettopreisliste für nahtlose
Stahlrohre mit verstärkter Wand
ca. 6 m, DIN 2448, P 355 NT C1, EN 10216-3**

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	Preis €/m
57/5	SRNV 053	6,41	31,64
101,6/6,3	SRNV 077	14,81	62,43
114,3/7,1	SRNV 085	18,77	84,54
133/6,3	SRNV 095	20,00	88,45
159/8	SRNV 110	29,80	133,45

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Nettopreisliste für
Geschweißte Siederohrbögen 90°
EN 10253-2 / 3D**

Abmessung / mm	Zoll	Artikel-Nr.	€ / Stk.
21,3/2,0	1/2	SBN 010	3,33
26,9/2,3	3/4	SBN 020	2,70
33,7/2,3	1	SBN 040	2,82
38,0/2,3		SBN 050	4,73
42,4/2,3	5/4	SBN 060	3,59
44,5/2,3		SBN 070	4,94
48,3/2,3	6/4	SBN 080	3,59
57,0/2,3		SBN 100	5,52
60,3/2,3	2	SBN 110	4,61
70,0/2,6		SBN 120	10,95
88,9/2,9	3	SBN 150	12,30

Preise in € / Stk. ohne MwSt.

Gewinderohre nach DIN 2440, 6,78 und DIN 2441, 6,78 (Auszug) Masse und Gewichte										
Nenn weite	Zoll	Rohr				Gewinde				
		Durch- messer mm	Wands- tärke mm	Gewicht des glatten Rohres kg/m	Gewicht des Rohres mit Muffe kg/m	Theo- retischer Gewinde- durch- messer	Gang- zahl auf 1 Zoll	Nutzbare Gewinde- länge 1 min. bei a max.	Abstand des Gewindedurch- messers d vom Rohrende	
									a max.	a. min
DIN 2440 - Mittelschwere Ausführung										
6	1/8	10,2	2	0,407	0,41	9,73	28	7,40	4,90	3,10
8	1/4	13,5	2,35	0,65	0,65	13,16	19	11,00	7,30	4,70
10	3/8	17,2	2,35	0,852	0,86	16,66	19	11,40	7,70	5,10
15	1/2	21,3	2,65	1,22	1,23	20,96	14	15,00	10,00	6,40
20	3/4	26,9	2,65	1,58	1,59	26,44	14	16,30	11,30	7,70
25	1	33,7	3,25	2,44	2,46	33,25	11	19,10	12,70	8,10
32	1 1/4	42,4	3,25	3,14	3,17	41,91	11	21,40	15,00	10,40
40	1 1/2	48,3	3,25	3,61	3,65	47,80	11	21,40	15,00	10,40
50	2	60,3	3,65	5,10	5,17	59,61	11	25,70	18,20	13,60
65	2 1/2	76,1	3,65	6,51	6,63	75,18	11	30,20	21,00	14,00
80	3	88,9	4,05	8,47	8,64	87,88	11	33,30	24,10	17,10
100	4	114,3	4,5	12,10	12,40	113,03	11	39,30	28,90	21,90
125	5	139,7	4,85	16,20	16,70	138,43	11	43,60	32,10	25,10
150	6	165,1	4,85	19,20	19,80	163,83	11	43,60	32,10	25,10
DIN 2441 - Schwere Ausführung										
6	1/8	10,2	2,65	0,49	0,50	9,73	28	7,40	4,90	3,10
8	1/4	13,5	2,9	0,77	0,77	13,16	19	11,00	7,30	4,70
10	3/8	17,2	2,9	1,02	1,03	16,66	19	11,40	7,70	5,10
15	1/2	21,3	3,25	1,45	1,46	20,96	14	15,00	10,00	6,40
20	3/4	26,9	3,25	1,90	1,91	26,44	14	16,30	11,30	7,70
25	1	33,7	4,05	2,97	2,99	33,25	11	19,10	12,70	8,10
32	1 1/4	42,4	4,05	3,84	3,87	41,91	11	21,40	15,00	10,40
40	1 1/2	48,3	4,05	4,43	4,47	47,80	11	21,40	15,00	10,40
50	2	60,3	4,5	6,17	6,24	59,61	11	25,70	18,20	13,60
65	2 1/2	76,1	4,5	7,90	8,02	75,18	11	30,20	21,00	14,00
80	3	88,9	4,85	10,10	10,30	87,88	11	33,30	24,10	17,10
100	4	114,3	5,4	14,40	14,70	113,03	11	39,30	28,90	21,90
125	5	139,7	5,4	17,80	18,30	138,43	11	43,60	32,10	25,10
150	6	165,1	5,4	21,20	21,80	163,83	11	43,60	32,10	25,10